



# STONEKIT®

la solution gabion modulaire

Jardinières mobiles STONEKIT® en éléments pré-assemblés, réalisés en panneaux treillis électro-soudés de haute résistance.

## CARACTÉRISTIQUES

- Fil diamètre 4,5 mm, selon norme EN 10223-4 et EN 10218-2.
- Epaisseur de la paroi à remplir 15 cm.
- Résistance du fil à la traction 650-700 N/mm<sup>2</sup>.
- Mailles carrées de 75/75 mm.
- Support jardinière avec perforations, en tôle de 3 mm, galvanisé à chaud ou thermolaqué (teinte RAL au choix).
- Pieds en tube carré section 10/10 cm, soudé sur support, traitement idem support.

## PRINCIPAUX AVANTAGES

des jardinières mobiles STONEKIT®

- Facilement déplaçable avec un chariot élévateur.
- Structure sans entretien.



# Jardinières mobiles

MARQUE ENREGISTRÉE ET BREVET DÉPOSÉ



## ASSEMBLAGE - MONTAGE

Assemblage par spirale multi-ville de 3 mm et/ou agrafes. Résistance à l'étirement 594 N/mm<sup>2</sup>.

Traitement anticorrosion par revêtement spécial haute résistance de type Prézinc 500® selon norme EN 10244-2.

## DIMENSIONS

### Jardinières mobiles standards :

Dimensions standards L x l x Ht	Surface de plantation L x l x Ht
2030 x 780 x 880 mm	1730 x 480 x 780 mm
1000 x 1000 x 880 mm	700 x 700 x 780 mm
1000 x 610 x 540 mm	700 x 310 x 440 mm

Nous fabriquons également les jardinières sur mesure, en respectant la trame de la maille de 75/75 mm.

